

Technické parametre	EFox-T Elcom RP80-FP / EFox-T Elcom RP80-FP LAN
Metóda tlače	termo
Rýchlosť tlače	250 mm/s, automatické odstrihnutie pokladničného dokladu - autocutter
Komunikačné rozhranie	USB, RS-232 / LAN
Šírka pásky	80 mm
Návin pásky	83 mm
Systém výmeny pásky	drop in
Rozmery (Š x V x H)	200 x 200 x 300 mm
Displej	LCD 2x 16 znakov s podsvietením
Typ displeja	ED-5000, alfanumerický
Možnosť zmeny pozície displeja	áno, (kábel 1,5m)
Uchytenie displeja	otočný, teleskopický s nastaviteľným stojanom
SD karta (možnosť ukladania elektronických žurnálov)	áno
Interná klávesnica	možnosť tlače prehľadových a intervalových uzávierok, možnosť vykonania základných testov

Technické parametre	EFox-T Epson TM-T88
Metóda tlače	termo
Rýchlosť tlače	300 mm/s, automatické odstrihnutie pokladničného dokladu - autocutter
Komunikačné rozhranie	USB, RS-232
Šírka pásky	80 mm
Návin pásky	83 mm
Displej	LCD 2x 16 znakov s podsvietením
Možnosť zmeny pozície displeja	áno, (kábel 1,5m)
SD karta (možnosť ukladania elektronických žurnálov)	áno
Interná klávesnica	možnosť tlače prehľadových a intervalových uzávierok, možnosť vykonania základných testov

Technické parametre	EFox-T Bixolon SRP-350 II
Metóda tlače	termo
Rýchlosť tlače	200 mm/s, automatické odstrihnutie pokladničného dokladu - autocutter
Komunikačné rozhranie	USB
Šírka pásky	80 mm
Návin pásky	83 mm
Displej	LCD 2x 16 znakov s podsvietením
Možnosť zmeny pozície displeja	áno, (kábel 1,5m)
SD karta (možnosť ukladania elektronických žurnálov)	áno
Interná klávesnica	možnosť tlače prehľadových a intervalových uzávierok, možnosť vykonania základných testov